



# Documentation Shared Settings

## Centraliser les paramètres TaxWare

Valide à partir de la version 2.42, avril 2024

TaxWare permet de gérer la définition de certains paramètres de manière centralisée. Pour cela, nous mettons à votre disposition le fichier modèle XML "TaxWare.exe.shared.config". Le chemin vers ce fichier XML doit être défini dans le fichier "TaxWare.exe.customer.config", qui se trouve dans le répertoire d'installation de TaxWare:

```
<CustomerSetting>
  <Key>SharedSettingsFullPath</Key>
  <Value>[FullPath including Filename]</Value>
</CustomerSetting>
```

Dans "TaxWare.exe.customer.config", il est également possible de désactiver les statistiques d'utilisateur anonymes («programme visant à améliorer la facilité d'utilisation») pour toute l'entreprise:

```
<CustomerSetting>
  <Key>CustomerExperienceProgramEnabled</Key>
  <Value>>false</Value>
</CustomerSetting>
```

Ces deux paramètres peuvent aussi être transmis comme suit à titre d'arguments de la *Commandline* (ligne de commande) pour le programme d'installation:

- Paramètres communs: `P_SHAREDSETTINGSFULLPATH="[FullPath including Filename]"`  
Statistiques d'utilisateur: `P_CEPE=1`

Le XML se compose essentiellement d'une liste de CustomerSettings. Chaque CustomerSetting se compose d'une *clé* et d'une *valeur* et se présente à peu près comme suit :

```
<CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting>
```

Selon le réglage appliqué, ce paramètre peut consister en une seule *valeur* ou comprendre toute une série de valeurs. Lorsqu'un *CustomerSetting* (réglage client) est défini dans le fichier XML, il est repris par Taxware. Selon le réglage choisi, l'utilisateur pourra encore reformuler ce paramètre, le compléter ou ne plus disposer de possibilités de l'éditer. Si l'option CustomerSetting n'existe pas dans ce fichier XML, alors sa valeur sera gérée par l'utilisateur.

Le fichier exemple „TaxWare.exe.shared.config” comporte divers exemples pour tous les réglages, complétés par les explications idoines. Comme il s'agit d'administrer un document XML réel, les paramètres actifs et les explications ne sont pas tous complétés par un commentaire. Pour activer un paramètre, le commentaire associé devra être supprimé; pour ce faire, effacer ! --\* devant, et le \*-- après le réglage, comme dans cet exemple:

```
<!--*CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting*-->
```

devient:

```
<CustomerSetting>
  <Key>DefaultCanton</Key>
  <Value>ZH</Value>
</CustomerSetting>
```

Il est préférable d'utiliser un éditeur XML capable de présenter les commentaires autrement que comme des éléments actifs et qui offre en outre la possibilité de valider le XML. Pour valider la syntaxe du fichier XML, vous pouvez utiliser p.e. l'outil on-line suivant : [www.xmlvalidation.com](http://www.xmlvalidation.com). Si XML n'est pas valide sur le plan syntaxique (par exemple parce qu'un „>” manque ), les paramètres ne seront pas repris et l'utilisateur pourra et devra gérer lui-même tous les paramètres.

## Votre contact de support

+41 31 858 23 20

[support@taxware.ch](mailto:support@taxware.ch)

[www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

pour les impôts, la prévoyance  
& les finances



Stefan Stock



Dylan Sutter



Shathanan Amirthalingam



Sonja Knutti

Heures d'assistance : Lundi - vendredi, 08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00